

# 車載電装品試験用バイポーラ電源



車載電装品の試験の電源変動試験をはじめ、様々な電源シミュレーションが可能なバイポーラ電源です。12V/24Vのバッテリー試験のみならず、48Vの電装品試験にも対応しており、ご要望にあわせて仕様や機能のカスタマイズ対応が可能です。

## ● 特 長

- 高速・広帯域（～150kHz）
- 大電流（30～240Apk）
- 低出力インピーダンス
- 4象限動作可能
- コンデンサ負荷に対しても安定した定電圧動作
- スルーレートリミット5段階調整可能

## ● ラインナップ

型 名	出力電圧	ピーク電流	直流電流	周波数特性
As-161-30/60	-15V～+60V	±30A	15A	DC～150kHz
As-161-60/60		±60A	30A	DC～150kHz
As-161-120/60		±120A	60A	DC～100kHz
As-161-60/30	-10V～+30V	±60A	30A	DC～150kHz
As-161-120/30		±120A	60A	DC～150kHz
As-161-240/30		±240A	120A	DC～100kHz

上記ラインナップ以外に、ご要望にあわせて仕様や機能のカスタマイズ可能

### ■ カスタマイズ実績

- ・ 上記以外の電圧／電流の組み合わせ
- ・ 電流制御動作
- ・ 電圧制御動作
- ・ 出力インピーダンス可変機能 など
- ・ ±対称電圧