

■DP シリーズ

●単相

容量	型名	価格 (円)
1.5 kVA	DP015S	648,000
3 kVA	DP030S	1,180,000
4.5 kVA	DP045S	1,680,000
6 kVA	DP060S	2,450,000
7.5 kVA	DP075S	2,980,000
9 kVA	DP090S	3,480,000
10.5 kVA	DP105S	4,080,000
12 kVA	DP120S	4,580,000
24 kVA	DP240S	8,460,000
36 kVA	DP360S	12,300,000
42 kVA	DP420LS	14,350,000
48 kVA	DP480LS	16,400,000

●単相 3 線

容量	型名	価格 (円)
3 kVA	DP030D	1,300,000
6 kVA	DP060D	2,550,000
9 kVA	DP090D	3,680,000
12 kVA	DP120D	4,780,000

●三相

容量	型名	価格
4.5 kVA	DP045T	1,880,000
9 kVA	DP090T	3,690,000

●マルチ相

容量	型名	価格 (円)
4.5 kVA	DP045M	2,150,000
9 kVA	DP090M	3,980,000
6 kVA	DP060LM	2,900,000
12 kVA	DP120LM	5,100,000
18 kVA	DP180LM	8,000,000

■オプション

型名	品名	価格 (円)	備考
DP008	リモートコントローラ	100,000	全機種共通
DP0408	低周波イミュニディ試験ソフトウェア	80,000	全機種共通 (DP-G シリーズでは対応試験に制限があります。)
PA-001-1720	システムケーブル (単相 3 線用)	20,000	
PA-001-1721	システムケーブル (三相用)	30,000	
PA-001-2715	システムケーブル (単相 3 線用)	20,000	DP360S/DP420L(G)/S/DP480L(G)/S 用
PA-001-2716	システムケーブル (三相用)	40,000	DP240S 用
PA-001-2717	システムケーブル (三相用)	40,000	DP360S/DP420L(G)/S/DP480L(G)/S 用
PA-001-1728	インチ ラックマウント金具 (Type1 用)	12,000	
PA-001-1729	インチ ラックマウント金具 (Type2 用)	12,000	
PA-001-1730	インチ ラックマウント金具 (Type3 用)	12,000	
PA-001-1731	インチ ラックマウント金具 (Type4 用)	12,000	
PA-001-1732	ミリ ラックマウント金具 (Type1 用)	12,000	
PA-001-1733	ミリ ラックマウント金具 (Type2 用)	12,000	
PA-001-1734	ミリ ラックマウント金具 (Type3 用)	12,000	
PA-001-1735	ミリ ラックマウント金具 (Type4 用)	12,000	

■DP シリーズ Type R 回生・逆潮流対応

●単相

容量	型名	価格 (円)
1.5kVA	DP015RS	842,000
3kVA	DP030RS	1,416,000
4.5kVA	DP045RS	1,848,000
6kVA	DP060RS	2,695,000
7.5kVA	DP075RS	3,278,000
9kVA	DP090RS	3,828,000

●単相 3 線

容量	型名	価格 (円)
3kVA	DP030RD	1,430,000
6kVA	DP060RD	2,805,000
9kVA	DP090RD	4,048,000

●三相

容量	型名	価格 (円)
4.5 kVA	DP045RT	2,077,000
9 kVA	DP090RT	4,059,000

■ご注文時指定

①インタフェース

GPIB または LAN (LXI)

②出力アウトレット

24kVA 以上のモデルは除く、単相モデルに搭載
 日本/北米向け (NEMA 5-15) または 欧州向け (CEE 7)
 (欧州向けの場合、型名の末尾に "E" が付きます。)

③電源入力

三相 3 線 200V~220V または 三相 4 線 380V

対象機種:

DP060LM / DP120LM / DP180LM

※上記以外は、仕様で規定されている通りで、ご注文時に選択はできません。
 変更をご希望の場合は、お問い合わせください。

Type1, Type2, Type3, Type4 は、筐体の種類です。

海外（中国、アジア等）向けモデル

■DP-G シリーズ

任意波形出力および外部信号入力 (ADD, EXT) 未装備

上記以外は、DP シリーズ同等の機能・性能

・中国向けアウトレット (CPCS-CCC) 選択可能

・取扱説明書 英文

<輸出貿易管理令別表第1 非該当製品>

●単相

容量	型名	価格 (円)
1.5 kVA	DP015GS	648,000
3 kVA	DP030GS	1,180,000
4.5 kVA	DP045GS	1,680,000
6 kVA	DP060GS	2,450,000
7.5 kVA	DP075GS	2,980,000
9 kVA	DP090GS	3,480,000
10.5 kVA	DP105GS	4,080,000
12 kVA	DP120GS	4,580,000
42 kVA	DP420LGS	14,350,000
48 kVA	DP480LGS	16,400,000

●単相 3線

容量	型名	価格 (円)
3 kVA	DP030GD	1,300,000
6 kVA	DP060GD	2,550,000
9 kVA	DP090GD	3,680,000
12 kVA	DP120GD	4,780,000

●三相

容量	型名	価格 (円)
4.5 kVA	DP045GT	1,880,000
9 kVA	DP090GT	3,690,000

●マルチ相

容量	型名	価格 (円)
4.5 kVA	DP045GM	2,150,000
9 kVA	DP090GM	3,980,000
6 kVA	DP060LGM	2,900,000
12 kVA	DP120LGM	5,100,000
18 kVA	DP180LGM	8,000,000

■DP シリーズ Type K

単相専用モデル

・中国向けアウトレット (CPCS-CCC) 標準装備

・取扱説明書 英文

<輸出貿易管理令別表第1 非該当製品>

●単相

容量	型名	価格 (円)
3 kVA	DP030KSC	1,180,000
4.5 kVA	DP045KSC	1,680,000
6 kVA	DP060KSC	2,450,000
7.5 kVA	DP075KSC	2,980,000
9 kVA	DP090KSC	3,480,000
10.5 kVA	DP105KSC	4,080,000
12 kVA	DP120KSC	4,580,000

■ご注文時指定

①インタフェース

GPIB または LAN (LXI)

②出力アウトレット (DP-G シリーズ)

42kVA/48kVA を除く、単相モデルに装備

中国向け (CPCS-CCC) または 日本/北米向け (NEMA 5-15)

(中国向けの場合、型名の末尾に "C" が付きます。)

③電源入力

三相 3線 200V~220V または 三相 4線 380V

対象機種:

DP060LGM / DP120LGM / DP180LGM / DP420LGS / DP480LGS

※上記以外は、仕様で規定されている通りで、ご注文時に選択はできません。

変更をご希望の場合は、お問い合わせください。

※オプションは、前のページをご覧ください。

●表示価格には消費税は含まれていません。

●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。

●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。



株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本社/横浜市港北区綱島東6-3-20 〒223-8508

営業 ☎(045) 545-8111 FAX (045) 545-8191

仙台 022(722) 8163 / 関東 03(5957) 2108

東京 03(5957) 2246 / 名古屋 052(777) 3571

大阪 072(623) 5341 / 広島 082(503) 5311

福岡 092(411) 1801 / デバイス 045(545) 8161

<http://www.nfcorp.co.jp/>

■取扱代理店■